



Ana

Seri	KNX
Ürün ya da bileşen tipi	Varlık dedektörü
Veriyolu tipi	KNX
Renk tonu	Kutup beyazı
Renk kodu	RAL 9010

Tamamlayıcı

Kanalların sayısı	2
Koruma türü	Kabarma bölgesi koruma
Ayarın tipi	Işığa duyarlılık ayarlanabilir
Çalışma döngüsü	15300 dakika
Time delay range	0...1 s (switch-on)
Hareket algılama alanı	14 m
Yatay algılama açısı	0...360 °
Cihaz montajı	Sıva altı
Montaj yüksekliği	2,5 m

Packing Units

Birim paket türü 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Paket ağırlığı (Lbs)	192 g
Paket 1 Yükseklik	18 cm
Paket 1 genişliği	10 cm
Paket 1 Uzunluk	14,2 cm
Birim paket türü 2	S03
Paketteki birim sayısı 2	6

Paket 2 Ağırlığı	1,64 kg
Paket 2 Yükseklik	30 cm
Paket 2 genişliği	30 cm
Paket 2 Uzunluk	40 cm

Offer Sustainability

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Uyumlu EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez	Evet
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------