



## Ticari durum

Üretimden kaldırılma tarihi: 31 Aralık 2020

Hizmet yakında şu tarihte sona eriyor: 31 Aralık 2030

! Hizmetler için Kısıtlanmış Satış

## Ana

Ürün serisi	Modicon Quantum otomasyon platformu
Ürün ya da bileşen tipi	Düşük gerilim dc Dijital giriş modülleri
Dijital giriş sayısı	32

## Tamamlayıcı

Kanallar grubu	4
Lojik giriş	Pozitif (blok)
Dijital giriş gerilimi	24 V DC
Giriş gerilimi limitleri	19,2...30 V
Gerilim durumu 1 garantili	15...30 V DC
Gerilim durumu 0 garantili	-3...5 V DC
Current state 1 guaranteed	$\geq 2$ mA $U_s = 5,5$ V ve $U_{in} = 0$ V'ta
Mevcut durum "0" garantili	$\leq 0,5$ mA
Adresleme gereksinimi	2 giriş word'ü
Giriş empedansı	2500 Ohm
Maximum leakage current	200 mA $U_s = 5,5$ V ve $U_{in} = 4$ V'ta
Mutlak maksimum giriş	30 V sürekli 56 V 1,3 msn azalan darbe sırasında
Yanıt süresi	$\leq 1$ ms durum 0'dan durum 1'e $\leq 1$ ms durum 1'den durum 0'a
Koruma türü	Sınırlı direnç ile giriş koruma
Güç dağılımı	1,7 W + (0,36 x açık olan nokta sayısı)
Grup ve veriyolu arasındaki yalıtım	1 dakika için 1780 Vrms
Grup arasındaki yalıtım	1 dakika için 500 Vrms
Yerel sinyalleme	Veriyolu haberleşmesi mevcut (Etkin): 1 LED (yeşil) Harici hata algılama (F): 1 LED (kırmızı) Giriş durumu: 32 LED (yeşil)
İşaretleme	CE

Veriyolu akım gereksinimi	330 mA
Modül biçimi	Standart
Ürün ağırlığı	0,3 kg

## Ortam

Standartlar	CSA C22.2 No 142 UL 508
Ürün sertifikaları	C-Tick DNV RINA RMRS BV GOST ABS
Elektrostatik deşarja direnç	4 kV kontak 'e uygun IEC 801-2 8 kV havada 'e uygun IEC 801-2
Elektromanyetik alanlara direnç	10 V/m 80...2000 MHz 'e uygun IEC 801-3
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	0...60 °C
Depolama ortam koşulları	-40...85 °C
Bağıl nem	95 % yoğunlaşmaz
Çalışma yüksekliği	<= 5000 m

## Packing Units

Birim paket türü 1	PCE
Paketteki birim sayısı	1
Paket ağırlığı (Lbs)	410 g
Paket 1 Yükseklik	4,5 cm
Paket 1 genişliği	16,4 cm
Paket 1 Uzunluk	31 cm
Birim paket türü 2	S03
Paketteki birim sayısı 2	7
Paket 2 Ağırlığı	3,4 kg
Paket 2 Yükseklik	30 cm
Paket 2 genişliği	30 cm
Paket 2 Uzunluk	40 cm
Birim paket türü 3	P12
Paketteki birim sayısı 3	56
Paket 3 Ağırlığı	40,8 kg
Paket 3 Yükseklik	50 cm
Paket 3 genişliği	80 cm
Paket 3 Uzunluk	120 cm

## Offer Sustainability

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	<a href="#">REACH Bildirisi</a>
REACH, SVHC içermez	Evet
EU RoHS Direktifi	Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil) <a href="#">EU RoHS Bildirisi</a>
Civa içermez	Evet
RoHS muafiyet bilgileri	<a href="#">Evet</a>
Çin RoHS Düzenlemesi	<a href="#">Çin RoHS beyanı</a>
Çevre Beyanı	<a href="#">Çevresel Ürün Profili</a>
Döngüsellik Profili	<a href="#">Kullanım Sonu Bilgileri</a>
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

## Sözleşme garantisi

Garanti 18 months

## 140DDI35300 şununla değiştirilmiştir:



Standard environment BMXDDI3202K

Dijital giriş modülü M340 - 32 giriş - 24 V DC pozitif

Miktar 1