

# Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



## SpaceLogic KNX Secure Sıva-altı 2x16A Anahtar/Panjur Aktüatör, 3 sayısal girişi

MTN6003-0011

### Ana

Ürün serisi	SpaceLogic KNX
Ürün ya da bileşen tipi	Anahtar aktüatör
Çalışma modu	KNX bus sistemi
Veriyolu tipi	KNX
Kontakların sayısı	1
Rated input	Sinyal gerilimi (SELV): 3 x ikili
Switching current	16 AX

### Tamamlayıcı

Cihaz Montajı	Sıva altı
Nominal işletme gerilimi (Ue)	230 V
Şebeke frekansı	50/60 Hz
Nominal akım (Ir)	16 A
Yük tipi	Akkor ampullü lambalar: <= 2500 W, 230 V AC Halojen lambalar: <= 2200 W, 230 V AC Elektronik transformatörlü düşük gerilim halojen lamba: <= 1000 W Kablolu transformatörlü alçak gerilimli halojen lamba: <= 1000 VA Kapasitif: , 10 A, 105 µF, 230 V AC Resistive load: 2500 W
Genişlik	48 mm
Derinlik	50 mm
Yükseklik	28 mm
Maximum cable length	10 m için giriş

### Ortam

IP koruma derecesi	IP20
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-5...45 °C

### Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm

Package 1 Width	7,6 cm
Package 1 Length	7,6 cm
Package 1 Weight	108,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	6,945 kg
Package 3 Height	30 cm

## Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	<a href="#">REACH Bildirisi</a>
REACH, SVHC içermez	Evet
EU RoHS Direktifi	Uyumlu <a href="#">EU RoHS Bildirisi</a>
Toksik ağır metal içermez	Evet
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	<a href="#">Çin RoHS beyanı</a> Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)
RoHS muafiyet bilgileri	<a href="#">Evet</a>
Çevre Beyanı	<a href="#">Çevresel Ürün Profili</a>
Döngüsellik Profili	<a href="#">Kullanım Sonu Bilgileri</a>

## Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

## Önerilen değişiklikler