

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



SpaceLogic KNX Coupler DIN Rayı

MTN6500-0101

Ana

Ürün serisi	SpaceLogic KNX
Seri	SpaceLogic KNX
Ürün ya da bileşen tipi	Coupler
Ürün varış yeri	KNX bus sistemi
Veriyolu tipi	KNX

Tamamlayıcı

Total number of 18 mm modules	1
Kablolama cihazı montajı	DIN rail
Güç besleme giriş akımı	5 mA 3 mA
Malzeme	PC
Haberleşme port protokolü	KNX KNX long frame KNX data security
Kontrol tipi	2 push-buttons
Cihaz üzerii sinyalizasyon	3 LED
Kullanılabilir işlev	Supports KNX Secure
Pazar segmenti	Commercial Konut

Ortam

IP koruma derecesi	IP20
Bağıl Nem	5...93 %
Depolama ortam koşulları	-25...70 °C
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	-5...45 °C

Standartlar	EMC yönergesi EN 50491-3 EN 50491-5-2 EN 50491-5-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 50581 : 2012
-------------	--

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,0 cm
Package 1 Width	7,0 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	93,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,311 kg

Sürdürülebilirlik Teklifi

REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
REACH, SVHC içermez	Evet
EU RoHS Direktifi	Uyumlu EU RoHS Bildirisi
Toksik ağır metal içermez	Evet
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------

Önerilen değişiklikler