

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Sensör, SpaceLogic SLP Serisi, nem, oda, sıcaklık, BACnet MSTP/Modbus, mat beyaz gövde

SLPSXX2

Ana

Seri	SpaceLogic
Ürün ya da bileşen tipi	Sensör
Ürün adı	SpaceLogic Room Unit
Ölçüm türü	Humidity Sıcaklık
Cihaz uygulaması	HVAC Temperature control Fan speed controller
Ürüne özel uygulama	Humidity control
Ürün sertifikaları	CE 'e uygunEN 61000-6-2 CE 'e uygunEN 61000-6-3 CE 'e uygunEN 61326-1 RCM EAC ICES-003 CULus
Haberleşme port protokolü	BACnet Modbus
Ekran tipi	Ekransız
Konum	Living space
Montaj desteği	Duvara Monte
Derinlik	24 mm
Yükseklik	85 mm
Genişlik	115 mm
Şebeke frekansı	50 Hz 60 Hz
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	0...50 °C
Standartlar	UL 916 FCC bölüm 15 sınıf B
Renk	Beyaz
Sensor type	Transmitter Thin-film capacitive
[Us] nominal besleme gerilimi	24 V AC 20...30 V DC
Cihaz sunumu	Açılı
Yüzey dış görünümü	Mat

Tamamlayıcı

Malzeme	ABS (akrilonitril butadiyen stiren)
Kullanılabilir işlev	Sıcaklık sensörü ile Nem oranı sensörü ile
Histeresiz	1,5 %
Bağlantılar - terminaller	Vidalı terminal - 2 kablo(lar) (AWG 24...AWG 18)
Seri uyumluluğu	EcoStruxure Building Operation SmartX Room Purpose Controller programmable controllers

Ortam

Nem ayarlama aralığı	0...100 %
Sıcaklık ayar aralığı	10...35 °C 0...50 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,8 cm
Package 1 Width	9,67 cm
Package 1 Length	14,0 cm
Package 1 Weight	181,82 g

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Uyumlu EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------

Önerilen değişiklikler