

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Giriş genişletici, SpaceLogic IP-IO Serisi, 10 dijital giriş

SXWIPIOAA10001

Ana

Ürün grubu	IP-IO-DI10
Ürün ya da bileşen tipi	G/Ç modülü
Model	IP-IO-DI10
Yükseklik	110 mm
Montaj Tipi	DIN rail mount Panel montajlı
Genişlik	153 mm
W cinsinden maksimum güç tüketimi	9 W
VA cinsinden maksimum güç tüketimi	17 VA
Yedekleme süresi	7 days
Şebeke frekansı	50 Hz 60 Hz
Saat sapması	+/- 1 min/month
Çalışma için ortam hava sıcaklığı	0...50 °C
Depolama ortam koşulları	-20...70 °C
Portun sayısı	2, konektör tipi: RJ45 1, konektör tipi: USB tip A dışı 1, konektör tipi: USB device port Mini-B
Bağıl nem	0...95 % RH, non-condensing
Girişlerin sayısı	10 digital input
Bellek tipi	32 MB flash 128 MB RAM
Communication port support	Ethernet 10/100BASE-TX
[Us] nominal besleme gerilimi	24 V AC +/- %20 24...30 V DC 21...33 V DC
Communication port protocol	BACnet IP

Tamamlayıcı

Standartlar	CAN/CSA C22.2 No. 24
-------------	----------------------

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	12,4 cm
Package 1 Length	16,3 cm
Package 1 Weight	417,0 g

Sürdürülebilirlik Teklifi

Sürdürülebilir teklif durumu	Green Premium ürünü
REACH Düzenlemesi	REACH Bildirisi
EU RoHS Direktifi	Uyumlu EU RoHS Bildirisi
Cıva içermez	Evet
Çin RoHS Düzenlemesi	Çin RoHS beyanı
RoHS muafiyet bilgileri	Evet
Çevre Beyanı	Çevresel Ürün Profili
Döngüsellik Profili	Kullanım Sonu Bilgileri
WEEE	Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.
PVC içermez	Evet
Halojen içerik performansı	Halojen içermeyen plastik parçalara sahip ürün

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------

Önerilen değişiklikler