

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Giriş modülü, Esmi Impresia, 4 giriş

FFS06741010

Ana

Ürün Serisi	ELC serisi için Esmi adreslenebilir bileşenler
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Giriş modülü

Tamamlayıcı

[Ue] Nominal Çalışma Voltajı	15...32 V DC
Akım Tüketimi	300 µA at 27 V DC standby 330 µA at 27 V DC nominal 4 mA LED on 7 mA 2 LEDs on
Renk	Gri
Malzeme	PS (polistiren)
Tedarik Edilen Ekipman	Yalıtıcı
Kablo Kesiti	0,4...2,0 mm ²
Girişlerin Sayısı	4 için giriş devresi
Montaj Konumu	İç mekan Dış mekan
Uzunluk	176 mm
Yükseklik	57 mm
Genişlik	126 mm
Ürün Ağırlığı	320 g

Ortam

Standartlar	TR 54-17 TR 54-18
Ürün Sertifikaları	CPR
İp Koruma Derecesi	IP55
Bağıl Nem	0...96 % yoğuşmasız
Çalışma İçin Ortam Hava Sıcaklığı	-10...60 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6 cm
Package 1 Width	12,8 cm

Package 1 Length	18,2 cm
------------------	---------

Package 1 Weight	402 g
------------------	-------

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve dögüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)

Refah performansı

✓ Civa İçermez

✓ Rohs Muafiyet Bilgileri [Evet](#)

Reach Düzenlemesi [REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi [Muafiyetlerle uyumlu](#)

Çin Rohs Düzenlemesi [Çin RoHS beyanı](#)
Ürün Çin RoHS kapsamı dışında. Bilgilendirme amaçlı madde beyanı.

Weee [Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.](#)