

# Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



## TeSys GV2 ve GV3 - yardımcı kontak - 1 NA + 1 NK



GVAE11

### Ana

Seri	TeSys TeSys Deca
Ürün Grubu	GVAE
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Yardımcı kontak bloğu
Ürün Uyumluluğu	GV2P GV2RT GV2ME GV3L GV2LE GV3P GV2L
Montaj Konumu	Ön taraf
Kutup Kontak Düzenleme	1 NA + 1 NK
Set Başına Miktar	10'lu set

### Tamamlayıcı

[Ui] Nominal Yalıtım Voltajı	300 V 'e uygunUL 508 300 V 'e uygunCSA C22.2 No 14 250 V 'e uygunIEC 60947-1
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı	24...240 V AC 24...60 V DC
[Ith] Klasik Açık Hava Termik Akımı	2,5 A
Mekanik Dayanıklılık	100000 cycles
Minimum Anahtarlama Akımı	5 mA
Minimum Anahtarlama Gerilimi	17 V
Koruma Tipi	GG sigorta 10 A GB2CB06 devre kesici 10 A
Va Cinsinden Nominal Çalışma Gücü	120 VA -de 110...120 V AC-15 - elektrik dayanıklılığı: 100000 cycles 120 VA -de 230...240 V AC-15 - elektrik dayanıklılığı: 100000 cycles 48 VA -de 24 V AC-15 - elektrik dayanıklılığı: 100000 cycles 60 VA -de 48 V AC-15 - elektrik dayanıklılığı: 100000 cycles
W Cinsinden Nominal Çalışma Gücü	15 W -de 48 V DC-13 - elektrik dayanıklılığı: 100000 cycles 24 W -de 24 V DC-13 - elektrik dayanıklılığı: 100000 cycles 9 W -de 60 V DC-13 - elektrik dayanıklılığı: 100000 cycles
Sıkma Torku	1,4 N.m - üzerinde vida kelepçesi terminalleri
Yükseklik	11 mm
Genişlik	45 mm
Derinlik	29 mm
Ürün Ağırlığı	0,02 kg

## Ortam

Çevresel Özellik	Normal ortam
Ürün Sertifikaları	UKCA

## Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,200 cm
Package 1 Width	6,000 cm
Package 1 Length	7,000 cm
Package 1 Weight	17,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	6,200 cm
Package 2 Width	12,000 cm
Package 2 Length	7,400 cm
Package 2 Weight	174,000 g
Unit Type Of Package 3	S02
Number Of Units In Package 3	220
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	4,123 kg

## Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

## Sürdürülebilirlik

**Green Premium™** etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO<sub>2</sub> içeren ürünlere destek sözü verir.

**Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu**, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

## Refah performansı

✓ Reach, Svhc İçermez

✓ Toksik Ağır Metal İçermez

✓ Cıva İçermez

✓ Rohs Muafiyet Bilgileri [Evet](#)

## Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Uyumlu

[EU RoHS Bildirisi](#)

Çin Rohs Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Proaktif Çin RoHS beyanı (Çin RoHS yasal kapsamı dışında)

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Weee

Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.

Döngüsellik Profili

[Kullanım Sonu Bilgileri](#)