


# Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



## Modicon Momentum - seri bağlantı seçenek adaptörü - tek

172JNN21032

! Üretimden kaldırılma tarihi: 31 May 2015

! Hizmetin sona erme tarihi: 1 Eki 2022

! Üretimden kaldırılmıştır

## Ana

Ürün Serisi	Modicon Momentum otomasyon platformu
Ürün Ya Da Bileşen Tipi	Seri bağlantı seçenek adaptörü
Port Sayısı	1
Haberleşme Port Tipi	Tek

## Tamamlayıcı

[Us] Nominal Besleme Gerilimi	5 V DC
Giriş Gerilim Toleransı	+/- 5 %
Besleme	G/Ç tabanı aracılığıyla
Saat Sapması	+/- 13 sn/gün doğruluk
Pil Tipi	Lityum pil - otonomi: < 30 gün pil düşük göstergesinden sonra -de 40 °C
Pil Boyutu	2/3 AA
Pil Ömrü	5 yr
Haberleşme Port Desteği	Seçilebilir RS232 veya RS485 seri bağlantı
Elektrikli Bağlantı	1 konnektör D-shellile 9 pim Modbus Plus bağlantısı için
Malzeme	Lexan
İşaretleme	CE
Yerel Sinyalleme	Haberleşme: 1 LED
Akım Tüketimi	700 mA -de 12 V DC
Yükseklik	25 mm
Genişlik	143,1 mm
Derinlik	60,06 mm
Modül Biçimi	Standart
Ürün Ağırlığı	85,05 g

## Ortam

Dielektrik Gücü	500 V DC
Standartlar	IEC 529
Ürün Sertifikaları	UL CSA NEMA 250 tip 1

İp Koruma Derecesi	IP20 conforming to IEC 529
Koruyucu Bakım	Humiseal 1A33 koruyucu kaplama TC
Darbe Dayanımı	+/- 15 gn 11 ms yarım sinüs dalgası hızlandırma
Titreşim Direnci	1 gn[Alan](f =[Alan]57...150 Hz)
Sinüsoidal Titreşim Şiddeti	0,075 mm 10...57 Hz
Elektrostatik Deşarj Direnç	8 kV havada 'e uygunIEC 801-2
Elektromanyetik Alanlara Direnç	10 V/m 80...1000 MHz 'e uygunIEC 801-3
Çalışma İçin Ortam Hava Sıcaklığı	0...60 °C
Depolama Ortam Koşulları	-40...85 °C
Bağıl Nem	5...95 % yoğuşmasız
Çalışma Yüksekliği	<= 2000 m

## Paketleme üniteleri

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	11,0 cm
Package 1 Length	21,0 cm
Package 1 Weight	227,0 g
Unit Type Of Package 2	S03
Number Of Units In Package 2	12
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3,239 kg

## Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------