

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Security Expert WEB System Controller

SP-C-WEB

⚠ Üretimden kaldırılacağı tarih: 1 Ara 2024

⚠ Üretimden kaldırılacaktır

Ana

cihaz uygulaması	Kontrol Uzaktan gözleme
Ürün ya da bileşen tipi	Denetleyici
kullanılabilir işlev	Yazılım güncellemesi
Renk	Siyah
direktifler	2014/35/EU - alçak gerilim direktifi 2014/30/EU - elektromanyetik uyumluluk
Nominal akım (I _r)	120 mA
Genişlik	90 mm
Ürün sertifikaları	CE ACMA RCM
Depolama ortam koşulları	-10...85 °C
çalışma için ortam hava sıcaklığı	0...50 °C
bağıl nem	0...93 % yoğuşmasız
[Us] nominal besleme gerilimi	11...14 V DC
girişlerin sayısı	18 gizli
çıkışların sayısı	2 form C röle çıkışı 4 open collector NPN output 2 yardımcı çıkış 1 alarm çıkışı
yükseklik	60 mm
Ürün ağırlığı	376 g
Giriş Bağlantısı Tipi	9 V DC
çıkış akımı	0.7 A yardımcı çıkış 1.1 A alarm (sürekli) 1500 mA alarm (kalkış) ≤ 7 A form C relay ≤ 50 mA open collector output
portun sayısı	2 RS485/Wiegand
seri	EcoStruxure Security Expert

Tamamlayıcı

ürün markası	Schneider Electric
Dijital giriş tipi	Yüksek güvenli izlenen giriş Okuyucu girişi

montaj desteđi	DIN rayı
alarmların sayısı	32 alarm alanı
maksimum çıkış akımı	1,1 A, auxiliary output 1,6 A, alarm output
yerel sinyalleme	1 yeşil LED, güç 1 yeşil LED, durum 1 kırmızı LED, hata 1 yeşil LED, ethernet connection 1 yeşil LED, modem 2 kırmızı LED, reader data 1 yeşil LED, sesli ikaz 2 kırmızı LED, röle AÇIK 8 yeşil/kırmızı LED, giriş durumu
standartlar	EN 50131-1:2006 EN 50131-3:2009 EN 50131-6:2008 ICES-003: sınıf A UL 294 UL 1610 CAN/ULC-S304-06 CAN/ULC-S559-04 FCC CFR 47 kısım 15: sınıf A CAN/ULC-S319-05
yük tipi	Endüktif yük için röle çıkışı Dirençli yük için röle çıkışı
şifreleme protokolü	AES (Advanced Encryption Standard) 'e uygunNIST
entegre bağlantı tipi	RS485 Modem Ethernet
haberleşme port protokolü	UDP/IP 10, 100 Mbit/sn
besleme	Güç besleme, <3,4 A
uzunluk	156 mm

Ortam

çevresel özellik	İç mekan kullanımı
------------------	--------------------

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,4 cm
Package 1 Width	11 cm
Package 1 Length	6,6 cm
Package 1 Weight	400 g

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------

Sürdürülebilirlik


Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve dögüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)

Refah performansı

 Reach Free Of Svhc

Reach Düzenlemesi

[REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi

Uyumlu

[EU RoHS Bildirisi](#)