

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Düşük Voltajlı Fan Coil Oda Kontrolörü ve Bölge Kontrolörü: BACnet MS/TP, RH sensörü ve kontrolü, Beyaz Kasa/Fascia

SE8350U0B11

Ana

cihaz uygulaması	Alçak gerilim fan bobini
ürün ağırlığı	340 g
Ürün ya da bileşen tipi	Oda kontrolörü
ürün adı	SE8000 Serisi
Ürün grubu	SE8300
Yükseklik	120 mm
AWG göstergesi	AWG 24...AWG 18
hedeflenen ülke	Kuzey Amerika'ya.
direktifler	2014/30/EU - elektromanyetik uyumluluk 2014/35/EU - alçak gerilim direktifi 2014/53/EU - radyo ekipmanı direktifi
Nem ölçümü sapması	Yıllık %1'den az
[In] nominal akım	4 A
genişlik	86 mm
Fesih 1	0,1 °C
pazar segmenti	Konaklama/otel Küçük ölçekli işletmeler Binalar Sağlık Kritik olmayan binalar Ofis Konut Okul
muhafaza rengi	Beyaz
Depolama ortam koşulları	-30...50 °C
Derinlik	25 mm
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	0...50 °C
ölçüm doğruluğu	Sıcaklık: +/- 0,5 °C, Nem: +/- 5 %, 20...80 % RH (yoğuşmasız) Nem: +/- 10 %, 10...20 % (yoğuşmasız) Nem: +/- 10 %, 80...90 % (yoğuşmasız)
görümlenen bilgiler	Sıcaklık: - 40...122 °F
ağ frekansı	50 Hz 60 Hz
haberleşme port protokolü	BACnet MS/TP Modbus RTU
giriş gerilimi	0...10 V DC

sıcaklık ayar aralığı	12...37,5 °C cooling 4,5...32 °C ısıtma
Ortak mod reddi	1 pt
çıkış gerilimi	24 V AC için röle çıkışı 0...10 V DC için analog çıkış
bağıl nem	0...95 %
çıkış akımı	1A röle çıkışı 3 A röle çıkışı (kalkış) 0,3 A universal output 1,5 A universal output (kalkış)
giriş tipi	Kuru kontak 2 Analog 5
Servis seçenekleri	10 kOhm T2 NTC thermistor sıcaklık Space RH sensor Nem Bulk polymer Nem
çıkış tipi	5 x röle çıkışı 4 x universal
[Us] nominal besleme gerilimi	24 V AC 50/60 Hz +/- 15 %
standartlar	EN/IEC 60730-1 FCC bölüm 15 Alt Bölüm B ICES-003 ETSI EN 300 328 ETSI EN 301 489-1:v1.9.2 FCC part 15 Subpart C UL 60730-2-9 ETSI EN 301 489-17:v2.2.1, 2012
nem ayarlama aralığı	30...95 %
seri	EcoStruxure Building Expert
Ekonomizer	Yes
Nem kontrolü	Yes
Fiş malzemesi	No
Malzeme mührü	No

Tamamlayıcı

yüzey bakımı	İşlenmemiş
yüzey dış görünümü	Mat
fonksiyon mevcuttur	Fan kontrolü HVAC control Available with CO2/RH/T Parlaklık sensörü Changes can be made directly over display Kod kilidi işlevi Easily configurable Firmware update by USB

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15 cm
Package 1 Width	10,4 cm
Package 1 Length	4,8 cm
Package 1 Weight	240 g

Sözleşme garantisi

Garanti

18 ay

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve dögüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)

Refah performansı

✓ Mercury Free

✓ Rohs Exemption Information [Evet](#)

Reach Düzenlemesi [REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi [Muafiyetlerle uyumlu](#)

Çin Rohs Düzenlemesi [Çin RoHS beyanı](#)

Image of product / Alternate images

Alternative

