

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Çoklu Sensör, SpaceLogic RP kontrolörü Genişletme Modülleri

SXWREMSBLE10001

Ana

Ürün ya da bileşen tipi	Doluluk ve parlaklık sensörü
cihaz uygulaması	HVAC
renk	Beyaz
Derinlik	47 mm
Ürün ağırlığı	83 g
IP koruma derecesi	IP20
Cihaz üzeri sinyalizasyon	1 LED için durum
montaj desteği	Tavan
bağıl nem	20...90 %
Nominal çalışma ortam sıcaklığı	0...50 °C
alev geciktirici	UL94-V0
Ürün sertifikaları	IC RCM FCC CE UL/cUL listelenmiştir
Standartlar	UL 2043 EN 60730-1 EN 60730-2-11 TR 50491-3 UL 916 FCC ID DVE - wireless
W cinsinden güç tüketimi	0,3 W
Sürünme direnci	RS485
Nominal çalışma frekansı	8 m
Depolama ortam koşulları	-20...70 °C
Ürün grubu	RP-C-EXT-MS-BLE
ürün markası	Schneider Electric
seri	EcoStruxure Building Operation
sensör tipi	PIR

Tamamlayıcı

çap	97,5 mm
Sabitlenme Modu	Parantez ile
lens tipi	Fresnel

tedarik edilen ekipman	Montaj braket Halka
malzeme	Plastik
seri uyumluluđu	EcoStruxure Building Operation SmartX Oda Amacı Denetleyicisi Programlanabilir denetleyiciler EcoStruxure Building Operation yazılım
bellek tipi	256 kB SRAM dahili 1024 kB flash dahili 2 MB flash external
iřlemci adı	ARM Cortex-M4 at 38,4 MHz
elektromanyetik uyumluluk	Konut, ticari ve hafif endüstriyel ortamlar için emisyon standardı: 'e uygunEN 61000-6-3 Konut, ticari ve hafif endüstriyel ortamlar için emisyon standardı: 'e uygunEN 50491-5-2 Emisyon testleri: sınıf B 'e uygunFCC bölüm 15 Alt Bölüm B Endüstriyel ortamlara bağıřıklık: 'e uygunEN 61000-6-2 Endüstriyel ortamlara bağıřıklık: 'e uygunEN 50491-5-3 Yayımlı emisyon: 'e uygunTR 300-328

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,6 cm
Package 1 Width	11,4 cm
Package 1 Length	5,4 cm
Package 1 Weight	140 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	30
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	4,761 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	240
Package 3 Height	75 cm
Package 3 Width	60 cm
Package 3 Length	80 cm
Package 3 Weight	46,588 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 ay
---------	-------

Sürdürülebilirlik

Green Premium™ etiketi, Schneider Electric'in sınıfının en iyisi çevre performansına sahip ürünler sunma taahhüdüdür. Green Premium, en son düzenlemelere uyum, çevresel etkilere karşı şeffaflık ve döngüsel ve düşük CO₂ içeren ürünlere destek sözü verir.

Ürün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu, küresel ekolojik etiket standartlarını ve çevresel beyanların nasıl yorumlanacağını açıklayan bir tanıtım yazısıdır.

[Green Premium hakkında daha fazla bilgi edinin >](#)

[Ticari bir ürünün sürdürülebilirliğini değerlendirme kılavuzu >](#)



Saydamlık RoHS/REACH

Refah performansı

Cıva İçermez

Rohs Muafiyet Bilgileri [Evet](#)

Sertifikalar ve Standartlar

Reach Düzenlemesi [REACH Bildirisi](#)

Eu Rohs Direktifi [Muafiyetlerle uyumlu](#)

Çin Rohs Düzenlemesi [Çin RoHS beyanı](#)

Çevre Beyanı [Çevresel Ürün Profili](#)

Weee [Ürün, Avrupa Birliği pazarlarında özel atık toplama ilkelerine uygun şekilde atılmalıdır ve hiçbir suretle çöp kutularına bırakılmamalıdır.](#)

Döngüsellik Profili [Kullanım Sonu Bilgileri](#)