

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Yardımcı kontak iOF - 1 K/A - AC/DC

A9A26924

! Üretimden kaldırılma tarihi: 16 Oca 2024

! Hizmetin sona erme tarihi: 31 Oca 2024

! Üretimden kaldırılmıştır

Ana

range of product	Acti 9
Ürün Ya da Bileşen Tipi	AK kontağı
Ürün Grubu	iOF
sinyal kontaktarı düzenleme	1 K/A
[In] nominal akım	AC-12 6 A at 240 V, AC 50/60 Hz AC-12 3 A at 415 V, AC 50/60 Hz DC-12 2 A at 48 V, DC DC-12 1,5 A at 60 V, DC DC-12 1 A at 130 V, DC DC-12 6 A at 24 V, DC
9 mm vida adımı	1
Standartlar	EN/IEC 60947-5-1

Tamamlayıcı

[Ui] nominal yalıtım voltajı	500 V
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	4 kV
Montaj Tipi	Takılabilir
Montaj Desteği	DIN rayı
comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu	Üst: EVET
yükseklik	86 mm
genişlik	9 mm
derinlik	73 mm
Ürün Ağırlığı	32 g
renk	Beyaz
bağlantılar - terminaler	Vida kelepçesi terminali (alt) 1 kablo(lar) 1...4 mm ² - sert Vida kelepçesi terminali (alt) 1 kablo(lar) 0,5...2,5 mm ² - esnek Vida kelepçesi terminali (alt) 2 kablo(lar) 2,5 mm ² - sert Vida kelepçesi terminali (alt) 2 kablo(lar) 1,5 mm ² - halkalı ve esnek
tel sıyırma uzunluğu	10 mm
sıkma torku	1 N.m

Ortam

IP koruma derecesi	IP20 conforming to EN/IEC 60947-5-1
kirlenme derecesi	3'e uygunEN/IEC 60947-5-1

tropik iklim	2'e uygunEN/IEC 60947-5-1
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-35...70 °C
Depolama Ortam Koşulları	-40...85 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,800 cm
Package 1 Width	2,000 cm
Package 1 Length	9,200 cm
Package 1 Weight	40,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	8,500 cm
Package 2 Width	10,000 cm
Package 2 Length	27,200 cm
Package 2 Weight	570,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	6,350 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)

Çevresel ayak izi

Karbon ayak izi (kg CO2 eq.) **1**

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Use Better

Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket **Evet**

Plastik olmayan ambalaj **Evet**

[EU RoHS Direktifi](#) **Uyumlu**

Çin RoHS Düzenlemesi [Çin RoHS beyanı](#)

Use Again

Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Döngüsellik Profili

[Kullanım Sonu Bilgileri](#)

WEEE



Özel atık toplama işlemlerinin ardından ürün Avrupa Birliği pazarlarına atılmalı ve çöp konteynerlerine düşmemelidir

Geri alma

No