

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Yardımcı kontak iOF/SD+OF - 2AK - AC/DC

A9A26929

! Üretimden kaldırılma tarihi: 27 Eyl 2024

! Üretimden kaldırılmıştır

Ana

range of product	Acti 9
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Çift AK veya hata kontağı
Ürün Grubu	iOF/SD+OF
sinyal kontaktarı düzenleme	2 K/A
[In] nominal akım	DC-12 1 A at 130 V, DC DC-12 1,5 A at 60 V, DC DC-12 2 A at 48 V, DC DC-12 6 A at 24 V, DC AC-12 3 A at 415 V, AC 50/60 Hz AC-12 6 A at 240 V, AC 50/60 Hz
9 mm vida adımı	1
Standartlar	EN/IEC 60947-5-1

Tamamlayıcı

[Ui] nominal yalıtım voltajı	500 V
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	4 kV
Cihaz üzerii sinyalizasyon	Mekanik gösterge
Montaj Tipi	Sabit
Montaj Desteği	DIN rayı
comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu	NA
yükseklik	90 mm
genişlik	9 mm
derinlik	73 mm
Ürün Ağırlığı	43 g
renk	Beyaz
bağlantılar - terminaler	Vida kelepçesi terminali (top and bottom) 2 kablo(lar) 2,5 mm ² - sert Vida kelepçesi terminali (top and bottom) 2 kablo(lar) 1,5 mm ² - halkalı ve esnek Vida kelepçesi terminali (top and bottom) 1 kablo(lar) 0,5...2,5 mm ² - esnek Vida kelepçesi terminali (top and bottom) 1 kablo(lar) 1...4 mm ² - sert
tel sıyırma uzunluğu	10 mm
sıkma torku	1 N.m

Ortam

tropik iklim	2 'e uygunEN/IEC 60947-5-1
--------------	----------------------------

Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı -35...70 °C

Depolama Ortam Koşulları -40...85 °C

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1 PCE

Number of Units in Package 1 1

Package 1 Height 7,500 cm

Package 1 Width 2,400 cm

Package 1 Length 9,200 cm

Package 1 Weight 50,000 g

Unit Type of Package 2 BB1

Number of Units in Package 2 12

Package 2 Height 8,500 cm

Package 2 Width 10,000 cm

Package 2 Length 27,000 cm

Package 2 Weight 693,000 g

Unit Type of Package 3 S03

Number of Units in Package 3 120

Package 3 Height 30,000 cm

Package 3 Width 30,000 cm

Package 3 Length 40,000 cm

Package 3 Weight 7,600 kg

Sözleşme garantisi

Garanti 18 months

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)

Çevresel ayak izi

Karbon ayak izi (kg CO2 eq.) **1**

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Use Better

Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket **Evet**

Plastik olmayan ambalaj **Evet**

[EU RoHS Direktifi](#) **Uyumlu**

Çin RoHS Düzenlemesi [Çin RoHS beyanı](#)

Use Again

Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Döngüsellik Profili

[Kullanım Sonu Bilgileri](#)

WEEE



Özel atık toplama işlemlerinin ardından ürün Avrupa Birliği pazarlarına atılmalı ve çöp konteynerlerine düşmemelidir

Geri alma

No