

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Yeni Unica, Otel Odası İç Ünite DND/MUR Anahtarı 2 modül, Antrasit

NU521754

Ana

Range of product	Yeni Unica
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Ayırma
cihaz sunumu	Sabitleme çerçevesi mekanizma
Teknoloji Tipi	Elektromekanik
anahtar fonksiyonu	Anahtar 1 kutuplu 2 yollu
anahtar sayısı	2
Cihaz Uygulaması	Gösterge
Tedarik Edilen Ekipman	Sabitleme çerçevesi
renk tonu	Antrasit (RAL 7021)
ambalaj tipi	Yatay paketleme

Tamamlayıcı

nominal akım	10 AX
Nominal işletme gerilimi (Ue)	250 V
Şebeke Tipi	AC
Şebeke Frekansı	50/60 Hz
elektrik dayanıklılığı	20000 cycles, cos phi = 0,6
yalıtım direnci	> 5 MOhm -de 500 V
dielektrik direnci	2000 V
minimum yük kesme kapasitesi	200 çalışma 1,25 In ve 1,1 Un, cos phi = 0,3
açma mesafesi	> 3 mm
aktüatör	Külbütör
modüllerin sayısı	2 modül
bağlantılar - terminaller	Vidasız terminaller
kablo kesiti	0...2,5 mm ² sert kablo 0...2,5 mm ² esnek kablo
malzeme	Zamak: sabitleme çerçevesi Termoplastik ABS-UV dengelenmiş: mechanism rocker PC (polikarbonat) GF10 FR: muhafaza CuZn37: terminaller PBT (polibütilen tereftalat) GF30: release button
işaretleme	RAHATSIZ ETMEYİN Temizleme simgesi
yüzey dış görünümü	Mat

specific treatment - integrated within the material	Boyalı
Sabitleme Modu	Vidalar veya kısıkaçlar
Genişlik	74,5 mm
Yükseklik	74,5 mm
Derinlik	36,25 mm
gömme derinliği	23,15 mm
Ürün Ağırlığı	0,068 kg
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-5...40 °C
Depolama Ortam Koşulları	-5...50 °C
Standartlar	AG yönergesi IEC 60669-1
Ürün Sertifikaları	CE Aenor EAC NF
kimyasal maddelere direnç	Alkole dayanıklı (%70) Alkole dayanıklı (%96) A-Laktik Asite Dayanıklı Seyreltilmiş kuaterner amonyuma dayanıklı Seyreltilmiş ağartıcıya dayanıklı Seyreltilmiş amonyağa dayanıklı Sabunlu suya dayanıklı Kristal temizleyiciye dayanıklı Hidrojen peroksit'e dayanıklı 10 cilt Hekezana dayanıklı

Ortam

IP Koruma Derecesi	IP4X
IK Koruma Sınıfı	IK04
çevresel özellik	Yağ UV dirençli Aseton Sıvı Sabun Pencere temizleme sıvısı Petrol Alkol Beyazlatma

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,500 cm
Package 1 Width	7,500 cm
Package 1 Length	3,500 cm
Package 1 Weight	68,000 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	1,106 kg

Sözleşme garantisi

Garanti

18 ay

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Açıklanan Environmental Data >](#)

[Ürün sürdürülebilirliğini nasıl değerlendiriyoruz >](#)

Çevresel ayak izi

Karbon ayak izi (kg CO2 eq.) **1**

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Use Better

Malzemeler ve Ambalajlama

Geri dönüşüm kartonlu paket **Evet**

Plastik olmayan ambalaj **Hayır**

[EU RoHS Direktifi](#) **Uyumlu**

REACH Yönetmeliği [REACH Bildirisi](#)

Çin RoHS Düzenlemesi [Çin RoHS beyanı](#)

Use Again

Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Döngüsellik Profili

Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur

WEEE



Özel atık toplama işlemlerinin ardından ürün Avrupa Birliği pazarlarına atılmalı ve çöp konteynerlerine düşmemelidir

Geri alma

No
